



TEGERA® 874



Узнать больше

НИТРИЛОВАЯ ПЕНА, ОБЛИВ КОСТЯШЕК И ТОЧКИ

Гибкие и мягкие вязанные синтетические перчатки 15 gg, облив костяшек нитриловой пеной, нитриловые точки для лучшего захвата. Идеальны для точных сборочных, инспекционных и других легких работ в сухих и влажных условиях. Немаркие цвета, темно-серый и черный, для продолжительного пользования изделием. С сертификатом Oeko-Tex.

СВОЙСТВА	
• Хорошая чувствительность кончиков пальцев • Эластичные • Длительный срок эксплуатации • Хороший захват • Удобные	

ЗАЩИТА

От истирания, От царапин и рваных ран, От
общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

В сухих условиях, В условиях повышенной влажности, В
условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочные работы, Оператор машин и механизмов,
Строительно-конструкторские работы, Малярные работы,
Монтажные работы, Электромонтажные работы,
Строительные работы, Подготовительные работы на
строительной площадке

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation,
Logistics

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для сборочных работ, Перчатки для точных
работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗКИ (GG) 15

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Нейлон, Спандекс

ДЛИНА 220-260 mm

ЛОВКОСТЬ 5

ТИП ХВАТКИ Точечная текстура

ЦВЕТ Цвет черный

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ОБЛИВКА Обливка на 3/4

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитриловая пена, Нитриловые
вставки

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Нейлон, Эластан

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Нитрил

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
10	874-10	7392626054943
11	874-11	7392626054950
7	874-7	7392626054912
8	874-8	7392626054929
9	874-9	7392626054936

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com