



За работни зони със
защита от ESD, където
се изисква максимална
сръчност.

 TEGERA® 879



Научете повече

МНОГО ТЪНКА, ПОТОПЕНА В НИТРИЛ РЪКАВИЦА ЗА ESD

Много тънка и гъвкава ръкавица с нитрилно покритие и защита от ESD за работни зони със защита от ESD, където се изисква максимална сръчност. Ръкавицата има функционалност за работа със сензорен екран, осигуряваща безпроблемен преход между задълженията, без да се налага да се сваля ръкавицата. Тънко влакно 18 gg и голяма дишаща способност за удобство през целия ден.

СВОЙСТВА

- Изключително добра чувствителност на пръстите
- Допълнителна гъвкавост
- Издръжливост
- Добър захват
- Невероятно удобни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Издръжливост при контакт с топлина до 100 °C
- За сензорен екран
- Без латекс
- Без силикон
- ESD (електростатичен разряд)
- Антистатични/ATEX
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ултра тънки
- Свръх меки

ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от износване, Мехури, Контакт със замърсявания, Контакт с влага, Антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Суша среда, Влажна среда, Мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Дейности, свързани с електрониката, Инженерна дейност, Прецизно сглобяване, Експлоатация на машина

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Природни науки и електроника, Автомобили, Комунални услуги, Помощна дейност

ВИД РЪКАВИЦИ

Лека работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП ESD ръкавици, Ръкавици за защита от топлина,

Ръкавици за прецизни дейности

КАТЕГОРИЯ Cat. II

ПЛЕТКА (GG) 18

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Въглерод, Найлон, Спандекс

ДЪЛЖИНА 200-270 mm

СРЪЧНОСТ 5

ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Сцепление с пяна

ЦВЯТ Черно

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/120

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Насипно опаковани

ПОТАПЯНЕ Потапяне надланта

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрилова пяна

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

Найлон, Въглеродно влакно, Еластан

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ

Нитрил

СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4110X



EN 407:2020 X1XXXX



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350 R < 1.0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Contact heat rating valid for palm area only

Do not wash

ХАРАКТЕРИСТИКИ



За сензорен екран

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
10	879-10	7340118376554
11	879-11	7340118376646
12	879-12	7340118376738
6	879-6	7340118376196
7	879-7	7340118376288
8	879-8	7340118376370
9	879-9	7340118376462

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com