



Pro prostory chráněné
před elektrostatickým
výbojem, kde je zapotřebí
maximální obratnost.

TEGERA® 879



Zjistit více

VELMI TENKÁ ANTISTATICKÁ UKAVICE MÁČENÁ V NITRILU

Velmi tenká a ohebná rukavice máčená v nitrilu s ochranou před elektrostatickým výbojem, určená pro prostory chráněné před elektrostatickým výbojem, kde je zapotřebí maximální obratnost. Tato rukavice je vhodná pro dotykové obrazovky, což zaručuje bezproblémové přecházení mezi úkoly bez nutnosti sundávání. Tenká, s hustotou vláken 18 gg a vysoce prodyšná, aby poskytovala pohodlí po celý den.

VLASTNOSTI

- Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů
- Mimořádně přizpůsobivá
- Odolná
- Dobrý úchop
- Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Na ovládání dotykové obrazovky
- Neobsahuje latex
- Silicone-free
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Antistatické/ATEX
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Neobyčejně tenká
- Super měkké

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Odřeniny, Puchýře, Kontakt s nečistotou, Kontakt s mokrem, Statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Suchá prostředí, Vlhká prostředí, Znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Práce s elektronikou, Strojírenství, Jemná montáž, Ovládání strojů

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Life science and electronics, Automotive, Utilities, Facilities

TYP PRÁCE

Lehké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice na ochranu před elektrostatickým výbojem, Rukavice na ochranu proti teplu, Rukavice pro přesnou práci

KATEGORIE Cat. II

HUSTOTA ÚPLETU (GG) 18

MATERIÁL PODŠÍVKY Uhlík, Nylon, Spandex

DÉLKA 200-270 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

BARVA Černá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/120

TYPY BALENÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

MATERIÁL MANŽETY Textil

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Nylon, Uhlíková vlákna, Elastan

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4110X



EN 407:2020 X1XXXX



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Contact heat rating valid for palm area only

Do not wash

VLASTNOSTI



Na ovládání dotykové obrazovky

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
10	879-10	7340118376554
11	879-11	7340118376646
12	879-12	7340118376738
6	879-6	7340118376196
7	879-7	7340118376288
8	879-8	7340118376370
9	879-9	7340118376462

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com