



Voor ESD-beschermde werkplekken waar maximale beweeglijkheid nodig is.

TEGERA® 879



Meer informatie

ZEER DUNNE ESD-HANDSCHOEN MET NITRIELCOATING

Een zeer dunne en flexibele ESD-handschoen met nitrielcoating voor ESD-beschermde werkplekken waar maximale beweeglijkheid nodig is. Handschoen met touchscreen-functionaliteit, voor een naadloze overgang tussen verschillende klussen zonder de handschoen uit te hoeven doen. Dunne 18 gg-vezel en sterk ademend vermogen voor comfort gedurende de hele dag.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
• Extreem goede vingertopgevoeligheid • Extra flexibel • Duurzaam • Goede grip • Extra comfortabel	• Weerstaat contacthitte tot 100°C • Voor touchscreen • Latexvrij • Vrij van siliconen • ESD • Antistatisch/ATEX • Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD) • Extreem dun • Zeer zacht

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, Blaren, Aanraking met vuil, Aanraking met vocht, Antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, Vochtige omgevingen, Vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Elektronicawerkzaamheden, Engineering, Fijne assemblage, Machinebediening

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Life science and electronics, Automotive, Utilities, Facilities

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE ESD-handschoenen, Hittebestendige handschoenen, Handschoenen voor precisiewerk

CATEGORIE Cat. II

STEKENVERHOUDING (GG) 18

VOERINGSTOF Koolstof, Nylon, Spandex

LENGTE 200-270 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroom

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitrielschuim

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, Koolstofdraad, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4110X



EN 407:2020 X1XXXX



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014 R < 1.0 x 10⁸ Ω



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Contact heat rating valid for palm area only

Do not wash

KENMERKEN



Voor touchscreen

AFMETING	ART.NR.	EAN
10	879-10	7340118376554
11	879-11	7340118376646
12	879-12	7340118376738
6	879-6	7340118376196
7	879-7	7340118376288
8	879-8	7340118376370
9	879-9	7340118376462

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com