



Do pracy w obszarach
chronionych przed ESD,
zapewniająca
maksymalną zręczność.

TEGERA® 879



Dowiedz się więcej

BARDZO CIENKA, POWLEKANA NITRYLEM RĘKAWICA ESD

Bardzo cienka i elastyczna powlekana nitrylem rękawica ESD do pracy w obszarach chronionych przed ESD zapewniająca maksymalną zręczność. Rękawica umożliwia obsługę ekranów dotykowych i pozwala na płynne przechodzenie do poszczególnych zadań bez konieczności jej zdejmowania. Cienkie włókno 18 gg i wysoka oddychalność zapewniają komfort przez cały dzień.

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa - Wyjątkowo elastyczne - Trwałe - Dobry chwyt - Bardzo wygodne	- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C - Do ekranów dotykowych - Wolne od lateksu - Bez silikonu - ESD - Właściwości antystatyczne/ATEX - Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD) - Ekstremalnie cienki - Niewz. mięk.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, Pęcherze, Kontakt z zanieczyszczeniami, Kontakt z parą,
Antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska suche, Środowiska wilgotne, Brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace elektroniczne, Inżynieria, Montaż precyzyjny, Obsługa maszyn

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Life science and electronics, Automotive, Utilities, Facilities

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice antystatyczne, Ochrona przed wysoką temperaturą,
Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

UIGLENIE DZIEWIARSKIE (GG) 18

MATERIAŁ PODSZEWKI Włókno węglowe, Nylon, Spandex

DŁUGOŚĆ 200-270 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Czarny

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Pianka nitrylowa

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon, Nić węglowa,
Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4110X



EN 407:2020
X1XXXX



IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω



EN 16350:2014
R < 1.0 x 10⁸ Ω



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Contact heat rating valid for palm area only

Do not wash

WŁAŚCIWOŚCI



Do ekranów
dotykowych

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
10	879-10	7340118376554
11	879-11	7340118376646
12	879-12	7340118376738
6	879-6	7340118376196
7	879-7	7340118376288
8	879-8	7340118376370
9	879-9	7340118376462

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com