

 **TEGERA® INFINITY 8805**For yderligere
information**ULTRABLØD, HÅNDFLADEDYPPET, SKÆREMODSTAND B**

Handske med unik føling, skærebeskyttelsesniveau B og touchscreen-funktionalitet. Ultralet takket være 18 gg CRF®-teknologigarn. Håndfladedyppet i ultrablødt nitrilskum, der giver suverænt greb på tørre overflader. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Præcisionsarbejde. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Et bredt udvalg gør, at der findes en handske med perfekt pasform til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.

FORKLARING

- God fingerspidsfølelse
- Smidig
- Slidstærk
- Godt greb
- Ekstra komfortabel

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Til touchkærme
- Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger
- Tynd



MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, Slidskader, Vabler, Hudafskrabninger, Rivsår,
Kontakt med snavs, Udtørring, Revner i huden

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, Tørre miljøer, Fugtige miljøer, Snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, Montagearbejde, Maskinoperatør,
Byggearbejde, Tømrerarbejde, Malerarbejde, Installationsarbejde,
VVS-installationsarbejde, Pladearbejde, Værkstedarbejde,
Transportarbejde, Maskinførerarbejde, Lagerarbejde,
Lufthavnsarbejde, Metalarbejde, Glasindustriarbejde,
Vedligeholdelsesarbejde, Papirindustriarbejde, Servicearbejde,
Butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery
and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building
and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Skærebesskyttende handsker, Varmebeesskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

STRIKKEFASTHED (GG) 18

FORETS MATERIALE Karbon, CRF®-teknologi, HPPE, Nylon,
Stålfibertråd

LÆNGDE 210-270 mm

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet overflade

FARVE Grå

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/120

EMBALLAGETYPEN Stor kasse

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau B

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 9N

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Nylon, HPPE (High
performance polyethylene), Stålfibertråd, Kulfibertråd

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

OVERHOLDELSE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



Skærebesskyttelse



Til touchkærme

STØRRELSE	ART. NR	EAN
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com