



TEGERA® INFINITY 8805



Saznajte više

VRLO MEKANE, PREMAZ DLANA, ZAŠTITA RAZINE B

Savitljive rukavice zaštite od porezotina razine B, prikladne za dodirne zaslone. Izuzetno lagane zahvaljujući tehnologiji pletenja 18 gg sa zaštitom od porezotina CRF®. Dlan presvučen vrlo mekanom nitrilnom pjenom koja pruža odličan hvat na suhim površinama. Dodatna zaštita pregiba palca za dulji vijek trajanja. Prikladne za precizan rad. Prozračni materijali pružaju cjelodnevnu udobnost. Zaštita od dodirne topline do 100°C/212°F. Širok raspon veličina znači savršeno prikladne rukavice za svakoga. Ugodne za kožu, dermatološki ispitane te imaju certifikat Oeko-Tex.

SVOJSTVA	ZNAČAJKE
- Dobra osjetljivost na vrhovima prstiju - Fleksibilne - Izdržljive - Dobar hvat - Iznimno udobne	- Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C - Odobreno za rukovanje namirnicama - Za dodirni zaslon - Ojačanje između kažiprsta i palca - Tanko



SPRJEČAVA RIZIK OD

Porezotine, Ozljeđe od abrazije, Žuljevi, Okrznuća, Ogrebotine, razderana koža, Dodir s prljavštinom, Sušenje, Ispucana koža

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Okrušenje s rizikom od porezotina, Suho okruženje, Vlažno okruženje, Prljavo okruženje

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Fina montaža, Montaža, Rukovanje strojem, Izgradnja i konstrukcija, Stolarski radovi, Soboslikarski radovi, Montažni radovi, HVAC instalacija, Limarski radovi, Inženjering, Prijevoz, Kretanje stroja, Skladištenje, Poslovi u zračnoj luci, Metalna stolarija, Staklorezački radovi, Popravci, Industrija papira, Uslužni radovi, Poslovi u trgovini

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Celuloza i papir, Staklo, cigle, beton, Izrada metala, Strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), Automobili, Prijevoz, Komunalne usluge, Gradnja i izgradnja, Logistika, Objekti i postrojenja, Usluge, Maloprodaja

VRSTA POSLA

Lagani rad

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice otporne na porezotine, Rukavice sa zaštitom od topline

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Infinity

ŠAVOVI PO INČU (GG) 18

MATERIJAL PODSTAVE Ugljik, Tehnologija CRF®, HPPE, Najlon, Pređa od vlakana od nehrđajućeg čelika

DUŽINA 210-270 mm

SPRETNOST 5

DIZAJN ZA PRIJANJANJE Pjenasti uzorak površine hvata

BOJA Siva

BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 6/120

VRSTE PAKIRANJA Veliko pakiranje

UMOČEN Umočen dlan

UMOČEN U Nitrilna pjena, Poliuretan na bazi vode

STIL ORUKVICA Pletena manžeta

MATERIJAL MANŽETE Tekstil

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997) Zaštita od porezotina razina B

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997) TDM: 9N

SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA Najlon, HPPE (High performance polyethylene), Pređa od vlakana od nehrđajućeg čelika, Ugljična vlakna

SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Nitril

USKLAĐENOST



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

ZNAČAJKE



Zaštita od porezotina



Za dodirni zaslon

VELIČINA	BR. ART	EAN
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com