



TEGERA® INFINITY 8805



Sužinokite daugiau

ITIN MINKŠTA, APLIETAS DELNAS, B LYGIO

Lanksčios įpjovimams atsparios pirštinės, B lygio, pritaikytos jutikliniam ekranui. Itin lengva 18 gg megzta tekstilė su CRF® įpjovimams atsparia technologija. Delnas aplietas itin minkštu nitrilo putplasčiu, kuris puikiai sukimba su sausais paviršiais. Sutvirtintas nykščio pagrindas ilgesniam naudojimui. Tikslumo reikalaujantiems darbams. Orui pralaidžios medžiagos užtikrina komfortą visą dieną. Apsauga nuo kontaktinio karščio iki 100 °C / 212 °F. Platus dydžių asortimentas – visi ras puikiai jiems tinkančias pirštines. Draugiška odai su „Derma“ testu ir „Oeko-Tex“ sertifikatu.

SAVYBĖS • Didelis pirštų galiukų jautrumas • Lanksčios • Tvirtos • Geras sukibimas • Ypač patogų avėti	YPATYBĖS • Atsparumas karščiui iki 100 °C • Sertifikuotos darbui su maistu • Tinka jutikliniams ekranams • Sutvirtinimas tarp smiliaus ir nykščio • Plonos
--	--



APSAUGO NUO

Įpjovimų, Nubrozdinimų, Pūslių, Įdrėskimų, Įbrėžimų, plėštinių žaizdų, Sąlyčio su purvu, Išsausėjimo, Suskeldėjimo

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Aplinka, kurioje galimas įsipjovimo pavojus, Sausa aplinka, Šlapia aplinka, Purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Smulkus montavimas, Surinkimas, Mašinų valdymas, Statyba ir konstrukcijos, Medžio darbai, Dažymas, Įrengimo darbai, ŠVOK įrengimas, Darbas su metalo lakštais, Inžinerija, Transportavimo darbai, Mašinų vairavimas, Darbas sandėlyje, Darbas oro uoste, Metalo darbai, Stiklo pramonės darbai, Remonto darbai, Popieriaus pramonės darbai, Techninės priežiūros darbai, Darbas parduotuvėje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Medienos masė ir popierius, Stiklas, plytos, betonas, Metalų gamyba, Mašinos ir įranga, MRO, Automobilių pramonė, Transportas, Komunalinės paslaugos, Statyba ir konstrukcijos, Logistika, Įranga, Aptarnavimas, Mažmeninė prekyba

DARBO TIPAS

Lengvos

SPECIFIKACIJA

TIPAS Įpjovimams atsparios pirštinės, Nuo karščio apsaugančios pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Infinity

MEZGIMO TANKIS (GG) 18

PAMUŠALO MEDŽIAGA Anglies pluoštas, CRF® technologija, HPPE, Nailonas, Nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai

ILGIS 210-270 mm

VIKRAMAS 5

SUKIBIMO DIZAINAS Gumuotas sukibimo paviršius

SPALVA Pilka

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/120

PAKUOČIŲ TIPAI Urminė pakuotė

APLIEJIMAS Aplietas delnas

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilo puta, PU vandens pagrindu

RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis

RANKOGALIO MEDŽIAGA Tekstilė

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) Lygio atsparumas įpjovimams B

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) TDM: 9N

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nailonas, HPPE (High performance polyethylene), Nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Anglies pluošto siūlai

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas

ATITIKTIS



STANDARD 100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJOS



Apsauga nuo įpjovimo



Tinka jutikliniams ekranams

DYDIS	ART. NR.	EAN
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com