



TEGERA® INFINITY 8807R



Meer informatie

ZEER ZACHTE, DUNNE HANDSCHOEN MET SNIJNIVEAU D

Beweeglijke, dunne handschoen met snijbeschermingsniveau D, geschikt voor fijn assemblagewerk. 15 gg-breitechniek met CRF® snijbestendige technologie. Gecoate handpalm met zeer zacht nitrielschuim voor een uitstekende grip op droge oppervlakken. Versterkte duimaanzet voor een langere levensduur. Ademende materialen, voor comfort de hele dag door. Bescherming tegen contactwarmte tot 100°C/212°F. Ruime keuze in maten, dus voor iedereen een handschoen die perfect past. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat. Verpakt met een beschrijvend label, om de klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Duurzaam
- Goede grip
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Versterking tussen wijsvinger en duim
- Dun



VOORKOMT RISICO OP

Snijwonden, Letsel door schuren, Blaren, Schaafwonden, Krassen, scheurwonden, Aanraking met vuil, Uitdroging, Kloven

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico, Droge omgevingen, Vochtige omgevingen, Vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, Assemblage, Machinebediening, Bouw en constructie, Timmerwerk, Installatiewerkzaamheden, HVAC-installatie, Plaatmetaalwerkzaamheden, Engineering, Transportwerkzaamheden, Machine besturen, Magazijnwerk, Werk op de luchthaven, Metaalwerk, Werk in de glasindustrie, Reparatiewerkzaamheden, Werk in de papierindustrie, Servicewerkzaamheden, Winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

STEKENVERHOUDING (GG) 15

VOERINGSTOF CRF® Technologie, Glasvezeldraad, HPPE, Nylon, Spandex

LENGTE 205-265 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72

VERPAKKINGSTYPEN Hangtag met eurosleuf

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitrielschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau D

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 17 N

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasvezeldraad, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

NALEVING



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN



Snijbescherming

AFMETING	ART.NR.	EAN
10	8807R-10	7340118370224
11	8807R-11	7340118370316
6	8807R-6	7340118369860
7	8807R-7	7340118369952
8	8807R-8	7340118370040
9	8807R-9	7340118370132

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com