



TEGERA® INFINITY 8807R



Dowiedz się więcej

NIEZWYKLE MIĘKKA, CIENKA RĘKAWICA, POZIOM D ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE

Ergonomiczna, cienka rękawica o poziomie D odporności na przecięcie, odpowiednia do montażu precyzyjnego. Splot 15 gg z technologią CRF® odporną na przecięcie. Część chwytalna dłoni powleczone miękką pianką nitrylową zapewniającą doskonałą przyczepność na suchych powierzchniach. Wzmocnienie kciuka zapewnia większą trwałość. Oddychające materiały dla całodziennego komfortu. Zabezpieczenie przed ciepłem kontaktowym do 100°C/212°F. Możliwość idealnego dopasowania dzięki szerokiej gamie rozmiarów. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test. Opakowania detaliczne posiadają opisowe przywieszki, aby pomóc klientom w wyborze w sklepie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Dobra wrażliwość dotykowa
- Elastyczne
- Trwałe
- Dobry chwyt
- Bardzo wygodne

CECHY

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem
- Cienkie



ZAPOBIEGA RYZYKU

Przecięcia, Otarcia, Pęcherze, Zadrapania, Zadrapania, rany szarpane, Kontakt z zanieczyszczeniami, Przesuszenie, Spierzchnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem przecięciem, Środowiska suche, Środowiska wilgotne, Brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż precyzyjny, Montaż, Obsługa maszyn, Budownictwo, Ciesielstwo, Prace instalacyjne, Instalacje HVAC, Prace przy blachach ciętych, Inżynieria, Prace transportowe, Prowadzenie maszyn, Prace magazynowe, Prace na lotnisku, Metalurgia, Prace w przemyśle szklarskim, Prace naprawcze, Prace w przemyśle papierniczym, Prace serwisowe, Handel

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem, Ochrona przed wysoką temperaturą

KATEGORIA Cat. II

KOLEKCJA Infinity

UIGLENIE DZIEWIARSKIE (GG) 15

MATERIAŁ PODSZEWKI Technologia CRF®, Włókno szklane, HPPE, Nylon, Spandex

DŁUGOŚĆ 205-265 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Czarny

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/72

RODZAJE OPAKOWAŃ Przywieszka z eurozawieszką

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Pianka nitrylowa, Poliuretan na bazie wody

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom D odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 17 N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Włókno szklane, Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43D



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI A4 CUT



ANSI 4 ABR



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Contact heat rating valid for palm area only

WŁAŚCIWOŚCI



Ochrona przed przecięciem

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
10	8807R-10	7340118370224
11	8807R-11	7340118370316
6	8807R-6	7340118369860
7	8807R-7	7340118369952
8	8807R-8	7340118370040
9	8807R-9	7340118370132

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com