




TEGERA® 8830R



Zjistit více

PRO PŘÍPAD RIZIKA POŘEZÁNÍ, KDYŽ JE ZIMA A SUCHO

Rukavice s ochranou proti chladu v kombinaci s vysokou ochranou proti prořezání (úroveň D), dlaňová část máčená v nitrilové pění se vzorkem pro dobrou přilnavost. Pro potravinářství, 10 gg a technologie CRF proti proříznutí. Rukavice jsou odolné, měkké a hřejivé a část máčená v nitrilové pění vytváří pocit písku. Ideální pro dobrou přilnavost při nebezpečí pořezání v chladném i suchém prostředí.

VLASTNOSTI • Vysoká úroveň ochrany • Přizpůsobivá • Odolná • Dobrý úchop • Pohodlná • Teplá	VLASTNOSTI • Odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C • Schválena k manipulaci s potravinami • Zesílení mezi ukazovákem a palcem
--	--



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Pořezání, Škrábance, tržné rány, Kontakt s chladem

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, Suchá prostředí, Chladná prostředí, Vlhká prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Výstavba a konstrukce, Konstrukční práce, Řízení strojů

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Machinery and equipment, MRO, Transportation, Building and construction, Logistics, Facilities

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice s izolací proti chladu, Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teplu

KATEGORIE Cat. II

PODŠÍVKA Zimní podšívka

HUSTOTA ÚPLETU (GG) 10

MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl, Technologie CRF®, HPPE, Polyester,

Příze s vlákny z nerezové oceli

DÉLKA 250-285 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 4

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

BARVA Černá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/72

TYPY BALENÍ Visačka s eurovýsekem

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí D

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 22 N

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Akryl, HPPE (High performance polyethylene), Příze s vlákny z nerezové oceli, Polyester

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X42D



EN 407:2020 X2XXXX



EN 511:2006 01X



Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI



Ochrana proti pořezání



Teplá podšívka

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
10	8830R-10	7340118388137
11	8830R-11	7340118388229
12	8830R-12	7340118408514
6	8830R-6	7340118452715
7	8830R-7	7340118387864
8	8830R-8	7340118387956
9	8830R-9	7340118388045

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com