



■ **TEGERA® 8832R**



Научете повече

КОГАТО РАБОТАТА Е ОСТРА, СТУДЕНА И МОКРА

Ръкавици със защита от студ в съчетание с висока защита от срязване (ниво D). Латекс, потопени в латекс кокалчета, за студени и влажни среди. 10 gg и технология CRF за устойчивост на срязване. Ръкавиците са издръжливи, меки и топли, а потапянето в латекс с пясъчно покритие осигурява добър захват. Идеални за всякакви дейности в студени и мокри среди.

СВОЙСТВА

- Високо ниво на защита
- Гъвкавост
- Добър захват
- Удобни
- Топли

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Издръжливост при контакт с топлина до 250°C
- Воден репелент при дланта и кокалчетата



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от порязване, Одраскване, разкъсвания,
Контакт със замърсявания, Контакт с влага, Контакт със
студена повърхност

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, Студена среда, Мокра среда,
Мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Сгради и строителство, Строителство, Управление на
машини

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Машини и оборудване, поддръжка и ремонт, Транспорт,
Сгради и строителство, Логистика, Помощна дейност

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици за защита от студ, Ръкавици, устойчиви на
срязване, Ръкавици за защита от топлина

КАТЕГОРИЯ Cat. II

ПОДПЛАТА Със зимна подплата

ПЛЕТКА (GG) 10, 13

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Акрил, CRF® технология, HPPE,
Прежда от стоманени нишки

ДЪЛЖИНА 250-285mm

СРЪЧНОСТ 5

ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Пясъчно покритие

ЦВЯТ Черно

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/72

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Висящ етикет с еврослот

ПОТАПЯНЕ 3/4 потапяне

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Латекс

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост
на срязване, ниво D

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 21.9N

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

Акрил, HPPE (High performance polyethylene), Прежда от
стоманени нишки, Полиестер

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ

Естествен латекс

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
2X42D

TP TC 019:2011

EN 407:2020
X2XXXX



EN 511
12X



ANSI
A4
CUT



ANSI
3
ABR

Contact heat rating valid for palm area only

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита от срязване



Подплата за
затопляне



Воден репелент

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
10	8832R-10	7340118389004
11	8832R-11	7340118389189
12	8832R-12	7340118416250
7	8832R-7	7340118388465
8	8832R-8	7340118388618
9	8832R-9	7340118388823

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com