



TEGERA® 8832R



Zjistit více

PRO PRÁCI S OSTRÝMI PŘEDMĚTY, CHLAD A MOKRO

Rukavice s ochranou proti chladu v kombinaci s vysokou ochranou proti prořezání (D). Latex, kloub máčený v latexu, pro chladné a mokré prostředí. 10 gg a technologie CRF proti proříznutí. Rukavice jsou odolné, měkké a hřejivé a dlaňová část máčená v latexu s pískovým povrchem poskytuje dobrý úchop. Pro rozličné práce v chladném a mokré prostředí.

VLASTNOSTI - Vysoká úroveň ochrany - Přizpůsobivá - Dobrý úchop - Pohodlná - Teplá	VLASTNOSTI - Odolná proti kontaktnímu teplu do 250 °C - Dlaňová část a klouby odpuzující vodu
---	---



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Pořezání, Škrábance, tržné rány, Kontakt s nečistotou, Kontakt s mokrem, Kontakt s chladem

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, Chladná prostředí, Mokrá prostředí, Znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Výstavba a konstrukce, Konstrukční práce, Řízení strojů

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Machinery and equipment, MRO, Transportation, Building and construction, Logistics, Facilities

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Rukavice s izolací proti chladu, Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teple

KATEGORIE Cat. II

PODŠÍVKA Zimní podšívka

HUSTOTA ÚPLETU (GG) 10, 13

MATERIÁL PODŠÍVKY Akryl, Technologie CRF®, HPPE, Příze s vlákny z nerezové oceli

DÉLKA 250-285mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch

BARVA Černá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/72

TYPY BALENÍ Visačka s eurovýsekem

MÁČENÍ Máčená ze 3/4

MÁČECÍ MATERIÁL Latex

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí D

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 21.9 N

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Akryl, HPPE (High performance polyethylene), Příze s vlákny z nerezové oceli, Polyester

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Přírodní latex

PLNĚNÍ NOREM



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X42D



EN 407:2020 X2XXXX



EN 511:2006 12X



ANSI A4 CUT



ANSI 3 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI



Ochrana proti pořezání



Teplá podšívka



Vodoodpudivá

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
10	8832R-10	7340118389004
11	8832R-11	7340118389189
12	8832R-12	7340118416250
7	8832R-7	7340118388465
8	8832R-8	7340118388618
9	8832R-9	7340118388823

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com