



TEGERA® 8832R



Uzzināt vairāk

KAD DARBS IR ASS, AUKSTĀ UN SLAPJĀ VIDĒ

Cimds ar aizsardzību pret aukstumu kombinācijā ar augstu izturību pret griešanu ar asiem priekšmetiem (D līmenis). Latekss, lateksā iemērkta pirkstu locītavas darbam aukstā un slapjā vidē. 10 gg un CRF tehnoloģija izturībai pret griešanu ar asiem priekšmetiem. Cimds ir izturīgs, mīksts un silts, un lateksā iemērķts ar smilšu pārklājumu nodrošina labu saķeri. Ideāli piemērots visaptverošam darbam aukstā un slapjā vidē.

ĪPAŠĪBAS • Augsts aizsardzības līmenis • Elastīgi • Laba saķere • Ērti • Silti	IEZĪMES • Iztur kontaktkarstumu līdz 250°C • Plaukstas un pirkstu locītavu daļa atgrūž ūdeni
---	---



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Griezumī, Skrambas, plēstas brūces, Saskare ar netīrumiem, Saskare ar mitrumu, Tiešs aukstums

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Vide, kurā iespējami sagriešanas riski, Auksta vide, Slapja vide, Netīra vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Būvniecība, Būvniecība, Mašīnu vadīšana

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Mehānismi un iekārtas, MRO, Transports, Būvniecība, Loģistika, Telpas

DARBA VEIDS

Vidēji smags

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Cimdi ar termisko izolāciju pret aukstumu, Pret griešanu ar asiem priekšmetiem izturīgi cimdi, Cimdi ar aizsardzību pret karstumu

KATEGORIJA Cat. II

ODERE Ar ziemas oleri

ADĪJUMA BLĪVUMS (GG) 10, 13

ODERES MATERIĀLS Akriļš, CRF® tehnoloģija, HPPE, Nerūsējošā tērauda šķiedru dzija

GARUMS 250-285mm

VEIKLĪBA 5

SAĶERES DIZAINS Ar smilšu pārklājumu

KRĀSA Melna

PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 6/72

IEPAKOJUMA VEIDI Etīkete ar eiro slotu

IEMĒRKŠANAS APJOMS Iemērcētas 3/4 no cimda

IEMĒRKŠANAI IZMANTOTAIS MATERIĀLS Latekss

APROCES VEIDS Adīta aproce

APROCES MATERIALS Tekstils

IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) Izturības pret griešanu ar asu priekšmetu D līmenis

IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) TDM: 21.9N

IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Akriļš, HPPE (High performance polyethylene), Nerūsējošā tērauda šķiedru dzija, Poliesters

ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Dabīgais latekss

ATBILSTĪBA



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2X42D



TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

IEZĪMES



Izturīgs pret griešanu ar asiem priekšmetiem



Silta odere



Atgrūž ūdeni

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
10	8832R-10	7340118389004
11	8832R-11	7340118389189
12	8832R-12	7340118416250
7	8832R-7	7340118388465
8	8832R-8	7340118388618
9	8832R-9	7340118388823

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com