



 **EXALTER 9998 GTX**

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR    EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO



Meer informatie

EEN HOGE SCHOEN MET GORE-TEX VOOR GEMIDDELD KOUDE WINTERS.

Een waterdichte hoge veiligheidsschoen met GORE-TEX, ideaal voor een nat en gemiddeld koud seizoen. Bovenwerk met zeer goed beschermend volnerfleur en functioneel textiel voor steun en bescherming. Isolerende voering voor gemiddelde kou houdt de voeten warm en comfortabel. BOA®-sluiting en gripvaste Vibram® nitrilrubberen buitenzool. Aluminium veiligheidsneus en antiperforatie-tussenzool van zacht textiel.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- GORE-TEX Performance Comfort Footwear-technologie
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Watertong
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool
- BOA® Fit System
- Quick-tie
- Stabilisator
- Waterdicht
- Ergonomisch gevormd
- Zacht
- Speciaal ontworpen details
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)



DIALED IN.  
PRECISION FIT.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, Spijkerdoordringing, Verstuingen, Antistatisch, Natte voeten

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, Gebruik het hele jaar door, Omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, Natte omgevingen, Vochtige omgevingen, Vuile omgevingen, Zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Volnerfleur, Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyamide

INLEGZOOl JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.56 kg

NALEVING



ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR



ÖNORM Z 1259



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, WR, HRO

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



ESD



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Stabilisator



Hittebestendige buitenzool



Waterdicht

| AFMETING | ART.NR. | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 34       | 9998-34 | 6408487534898 |
| 35       | 9998-35 | 6408487534935 |
| 36       | 9998-36 | 6408487534973 |
| 37       | 9998-37 | 6408487535017 |
| 38       | 9998-38 | 6408487535055 |
| 39       | 9998-39 | 6408487535093 |
| 40       | 9998-40 | 6408487535130 |
| 41       | 9998-41 | 6408487535178 |
| 42       | 9998-42 | 6408487535215 |
| 43       | 9998-43 | 6408487535253 |
| 44       | 9998-44 | 6408487535291 |
| 45       | 9998-45 | 6408487535338 |
| 46       | 9998-46 | 6408487535376 |
| 47       | 9998-47 | 6408487535413 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com