



 EXALTER 9998 GTX

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO



Dowiedz się więcej

OBUWIE GORE-TEX NA ŚREDNIO MROŻNE ZIMY.

Wodoodporne obuwie ochronne z wyściółką GORE-TEX, idealne na mokrą i średnio mroźną zimę. Cholewki z ochronnej skóry licowej i funkcjonalnej tkaniny zapewniające wsparcie i zabezpieczenie. Podszewka o średniej izolacji zimnochronnej zapewnia stopom ciepło i wygodę. Zapięcia BOA® i podeszwa zewnętrzna Vibram® z gumy nitrylowej. Aluminiowy podnosek i miękka tekstylna wkładka chroniąca paznokcie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Wyjątkowo dobry chwyt
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Technologia GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Wyściełana cholewka buta
- Wentylowana wkładka
- BOA® Fit System
- Szybkie zawiązywanie
- Stabilizator
- Wodoodporne
- Ergonomiczny kształt
- Miękkie
- Specjalnie zaprojektowane szczegóły
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)



DIALED IN.
PRECISION FIT.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, Przebicie, Zwichnięcia, Antystatyczne, Przemoczenie stóp

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, Użytek całoroczny, Środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, Środowiska mokre, Środowiska wilgotne, Brudne środowisko, Środowiska surowe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Exalter

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra licowa, Mikrofibra, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid

WKŁADKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Sztwywny EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Pianka neoprenowa, PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.56 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



ESD



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Stabilizator



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Wodoodporne

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com